

U110 - U110B - U110W

IMRON® FLEET LINE

INDUSTRY 1K PRIMER-SURFACER



Descrição do Produto

Imron Fleet Line Industry U110W - U110 - U110B é um primário aparelho 1K à base de resina polivinil butiral que contém solventes mas isenta de cromato de zinco.

Características

- 01** Promove uma excelente aderência em substratos metálicos.
- 02** Seca muito rapidamente.
- 03** Especialmente adequado para a proteção da corrosão moderada e de curto prazo.
- 04** Isento de cromato de zinco.
- 05** Apenas para uso industrial.

Ficha Técnica

U110 - U110B - U110W




IMRON® FLEET LINE INDUSTRY 1K PRIMER-SURFACER

Produtos


U110 Imron® Fleet Line Industry 1K Primer-Surfacer
U110B Imron® Fleet Line Industry 1K Primer-Surfacer VS7
U110W Imron® Fleet Line Industry 1K Primer-Surfacer VS1

EV301 Imron® Fleet Line Industry Multi Use Thinner
LI401 Imron® Fleet Line Industry 1K Thinner

Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Chromaweb no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



DIN 4: 20 - 35 s a 20°C



20 - 30 µm 2 demãos

Rendimento teórico

220 - 230 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada
Devido às diferentes características do activador e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com um diluente de limpeza base solvente adequado.

Observações

- Não repintar com produtos PE ou EP.
- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- A cor do aparelho é ajustável até 10% com corantes Imron Fleet Line ou até 20% com Imron Fleet Line Esmalte. As propriedades de secagem e lixagem podem ser afectadas.

Ficha Técnica

U110 - U110B - U110W



IMRON® FLEET LINE INDUSTRY 1K PRIMER-SURFACER

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.