

3919S

PREPSOL



Descrição do Produto

O Prepsol 3919S é um desengordurante preparatório em base solvente e em conformidade com COV, que elimina contaminantes não-solúveis em água, tais como cera, massa de polir, alcatrão, silicones e gordura de acabamentos antigos antes da preparação da superfície.

Desengordurante preparatório em base solvente

Características

01 Elimina contaminantes não-solúveis em água de acabamentos antigos.

Ficha Técnica

3919S


PREPSOL




Preparação do produto - aplicação Desengordurante de preparação



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pintura original ou antiga.
Desengordurar a área a reparar com 3919S.
Secar com pano limpo.
Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.
É importante limpar muito bem a superfície antes de qualquer operação de lixagem. A lixagem ajuda a que os contaminantes se incorporem na superfície.



Pronto a aplicar



Não aplicável

Conforme COV

2004/42/IIB(a)(850) 835: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(a)) na forma pronta a usar, é no máximo de 850 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 835 g/l.

Ficha Técnica

3919S

PREPSOL



Produtos

3919S Prepsol

Observações

- Fechar a embalagem após utilização. Previne a evaporação de solventes e a perda de força do produto.
- Não usar antes da aplicação de qualquer tinta.
- Nunca limpar metal nu não pintado com 3919S, usar 3608S. Para pequenas áreas lixadas até à chapa (com metal nu) usar um desengordurante.
- Nunca permitir que o 3919S evapore da superfície. Preparar uma pequena área de cada vez.
- Desengordurante de preparação, que elimina contaminantes não solúveis, tais como cera, polish, alcatrão, silicone e gorduras de pinturas antigas.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.