

# PS1900

## TRANSPARENT SEALER



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Aparelho Transparente PS1900 é um aparelho de isolamento transparente 2K não lixável para utilização antes da aplicação de bases bicamada aquosas. Pode ser utilizado como promotor de aderência em acabamentos OEM e em acabamentos de repintura após cura, ou como promotor multi-tom para esmaltes 2K da Cromax.

**Aparelho transparente**

### CARACTERÍSTICAS

- 01** Proporciona excelente isolamento.
- 02** Pode ser utilizado como promotor de aderência não-lixável em acabamentos OEM e repinturas bem duras .
- 03** Adequado para utilização como promotor multi-tom para esmaltes 2K.
- 04** Pode ser colorido com os corantes PowerTints e Centari MasterTints.
- 05** É extremamente versátil.

# FICHA TÉCNICA

## PS1900




## TRANSPARENT SEALER


### Preparação do produto - aplicação Referência não - Lixável



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pintura original ou antiga e aparelhos, levemente lixados e completamente desengordurados Superfícies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K. Aço, aço galvanizado ou alumínio "macio", lixado e desengordurado, e aplicado com Wash Primer



	Reparação painel		Referência		Superfície grande	
	Volume	Peso	Volume	Peso	Volume	Peso
<b>PS1900</b>	3	100	3	100	3	100
<b>XK203</b>	1	21	-	-	-	-
<b>XK205</b>	-	-	1	21	-	-
<b>XK206</b>	-	-	-	-	1	22
<b>XB383</b>	1.5	26	-	-	-	-
<b>XB383 / XB387</b>	-	-	1.5	26	1.5	26



Tempo de vida da mistura a 20°C: 1 h 30 min




	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
<b>"Compliant"</b>	1.3 - 1.5 mm	1.8 - 2 bar	pressão de entrada
<b>HVLP</b>	1.3 - 1.5 mm	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



1 demão

evaporação final de solventes: 30 min - 1 dia



Cromax Pro Base Bicamada / Cromax Base Bicamada + verniz Esmalte 2K

Conforme COV

2004/42/IIB(C)540: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(C)) na forma pronta a usar, é no máximo de 540 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 540 g/l.

# FICHA TÉCNICA

## PS1900



## TRANSPARENT SEALER

### Produtos

PS1900 Transparent Sealer

XK203 Low Emission Activator Fast


XK205 Low Emission Activator

XK206 Low Emission Activator Slow

XB383 Standard Thinner

XB387 HI-Temp Thinner

### Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Chromaweb no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



20 - 25  $\mu\text{m}$



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

### Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Se não repintado em 24 horas, lixar ligeiramente e aplicar acabamento.
- Centari600 e Centari6000 necessitam de um período de evaporação de 1 noite. Produto não conforme a Directiva 2004/42/EC.
- O promotor de aderência pode ser misturado com corantes AM Centari MasterTint até ao máximo de 10%. As propriedades de secagem e lixagem serão alteradas.
- Para isolar betumes devem aplicar-se duas demãos com 5-10 min. de intervalo a 20°C, para evaporação de solventes.

# FICHA TÉCNICA

**PS1900**



## TRANSPARENT SEALER

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.