SELLAPRIM INTERIORES

DESCRIÇÃO

Produto eleborado á base de resinas em emulsão, especialmente desenvolvido como primário para aplicar sobre esciolas, gessos e seus derivados, em especial o projectado. Produz uma película isolante opaca e mate que elimina as diferenças de absorção do suporte, antes que sejam aplicadas as pinturas de acabamento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Emulção estireno-acrílica
Aspecto: Mate
Peso específico: 1,50 $\pm$ 0.05 gr./cm^3
Sólidos em peso: 64%
pH: 9 $\pm$ 1
Secagem: ao tacto de 30 - 40 minutos.
Repintura: A partir de 2 - 3 horas
Diluição e limpeza: Água
Aplicação: Pincel, rolo ou pistola.
Rendimento: Muito variável (5 a 8 m^2/litro) dependendo da superfície a tartar.

APLICAÇÃO E MODO DE EMPREGO

E um produto para aplicar difectamente ou com uma ligeira diluição com água, sobre suferfícies interiores, novas, limpas, secas e isentas de gorduras.

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.
- Não expor a embalagen a temperaturas extremas.

APRESENTAÇÃO

Embalagens de plástido 4 litros e de 15 litros

A informação contida neste documento serve de guia para o usoário, não oferece garantia. Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.

Fabricado por: Productos JAFEP, S.L. Carretera de Barrax, s/n
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 05 96 – 967 44 00 36 – 967 44 06 45 Fax: 967 44 26 12 E-mail: dpto_tecnico@jafep.com