

Ficha Técnica

Pintura Antimanchas en Espray

Antimanchas en espray

Versión: 20/05/2020



Descripción

Pintura para interiores o exteriores con problemas de manchas donde se precisa un acabado rápido. Gracias a su composición de materias de alta calidad, cubre manchas difíciles de eliminar como manchas de óxido, nicotina, bolígrafo, impidiendo que vuelvan a aflorar. Espray de fácil aplicación.

Propiedades

- Excelente cubrición
- Fácil aplicación
- Excelente lavabilidad
- Secado muy rápido
- Resistencia a la luz y al amarilleamiento

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Naturaleza	Acrílico termoplástico

Datos de aplicación del producto

Limpieza	Con Disolvente Clorocaucho-acrílicos Jafep
Repintado	30 minutos
Secado	10 minutos

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Mate
------------------	------

Dónde aplicarlo

Se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores, en superficies de hormigón, yeso, cemento, ladrillo, piedra.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Inflamable - Evitar pulverizar cerca de elementos que puedan producir chispas
- Aplicar en lugares ventilados
- Se recomienda el uso de mascarilla o medidas de extracción por la posibilidad de vapores tóxicos

Productos relacionados

[Disolvente Clorocaucho-acrílicos](#)



Modo de empleo

Sobre pinturas en buen estado: limpiar, secar y lijar suavemente. Si la pintura estuviese en mal estado, eliminar totalmente. Agitar el spray 2 minutos y pulverizar la zona requerida a una distancia de unos 15 cm. Se aplicará primero una capa fina, y si fuese necesario se repetirá la operación una vez seca la primera capa. No conviene aplicar capas gruesas para evitar descuelgues.

Para limpieza de herramientas usar Disolvente Clorocaucho-acrílicos Jafep.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 3 años.

Formatos

Envases de: 400 mL.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com