




Descripción

Tinta aquosa para Interior e Exterior de alta qualidade, estabilidade e resistência, isto proporciona um acabamento duradouro com uma branquidão excelente e bom poder de cobertura. Aspecto final acetinado e sedoso. Muito lavável.

Certificados del Producto

Classificação de reação ao fogo B-s1,d0 segundo a norma UNE-EN 13501-1:2019



Certificados de empresa



GA-2006/0179

ER-0595/1999

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Branco
Naturaleza	Copolímeros Vinílicos
Aspecto	Acetinado
Peso específico	1,25 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, Rolo, Spray ou Airless
Rendimiento	10 - 15 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	7 horas
Secado	30 - 45 minutos

Dónde aplicarlo

Tinta de qualidade, com excelentes resultados em termos de alvura, cobertura e lavabilidade em todo o tipo de superfícies, paredes e tectos, deixando um agradável aspecto acetinado e sedoso em superfícies lisas ou ásperas (gotelé, esburacadas, riscadas, etc.) e um eficaz exterior proteção.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.

- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

NOVAS SUPERFÍCIES SEM PINTURA

Em superfícies novas, limpas e secas, isentas de ferrugem e gordura de:

Cimento e concreto: Verificamos se o concreto está totalmente endurecido. Se for novo, aguarde aproximadamente 30 dias. Será aplicado diretamente, diluindo até 25% para a primeira camada (como primer).

Argamassas: Eliminar possíveis eflorescências e possíveis alcalinidades através de um tratamento adequado. A aplicação de um fixador do tipo Sellacryl é sempre aconselhável.

Gesso e estuque: Pré-fixação com Sellacryl JAFEP. Se, além de muito poroso, se observar um reboco muito frágil, poderá ser aconselhável a aplicação de Fundo Fixador Solvente.

Madeira: Fixar previamente com Selante Sintético ou Selante Aquoso.

SUPERFÍCIES PINTADAS

Com tintas de qualidade e em bom estado: Lavar e lixar suavemente, de forma a tingir as que tenham aspecto acetinado ou brilhante e facilitar a abertura dos poros e a adesão. Aplique abaixo.

Com pinturas em mau estado: Remover, aplicar um fixador tipo Sellacryl e proceder como se fosse uma superfície nova. Se apresentarem defeitos como escamação, lascas, rachaduras, etc., remova-os. Se o que apresentam são bolores ou mesmo algas, devem ser totalmente eliminados e desinfetados. Você pode usar alvejante diluído (doméstico) ou JAFEP Mold Cleaner.

Em tintas a têmpera, cola ou cal: Devem ser totalmente removidas. Reparar irregularidades, lascas e outros danos com pó JAFEP ou betume pronto a usar e proceder como superfície nova.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.

- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Presentación

Embalagens de: 750 ml, 4, 8 e 15Litros