

Súper 86 Acrílico com tecnologia Easy Clean

8 de Outubro de 2025



Vantagens

- Brancura extraordinária
- Alta maturidade
- Interior / Exterior

Descrição

Tinta aquosa de alta qualidade, feita com resinas de emulsão acrílica. Com uma brancura excepcional, cobertura, mínimo salpico na aplicação e excelente desempenho. Para acabamentos de qualidade em interiores e muito bons resultados no exterior. Incorpora na sua formulação aditivos e conservantes específicos que proporcionam uma excelente proteção contra os bolores, tanto a húmido como após a aplicação da tinta. A sua característica mais notável é a sua absorção mínima, que é combinada com a sua muito boa capacidade de lavagem com um pano húmido e em poucas passagens.

Certificados de empresa



Dados técnicos

Dados de identificação do produto

Súper 86 Acrílico com tecnologia Easy Clean

8 de Outubro de 2025



Cor do produto	Branco
Natureza	Copolímeros Acrílicos
Viscosidade	6.200 ± 1.000 cp (em Brookfield)
Aspeto	Mate
Peso específico	1,55 ± 0,05 g/cm ³

Dados de aplicação do produto

Ferramenta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimento	10-15 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintura	8 horas
Secagem	45 minutos
Cura	28 dias

Desempenho final

Permeabilidade à água líquida	28 dias
Resistência	Classe 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN)

Onde aplicar

Em novas superfícies de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores de gesso, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados, tais como: Seladora em madeira e aglomerados; Primário em ferro; Base de fixação em gesso e mástiques.

Precauções

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de vento forte ou sob sol direto.
- Evite utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, caso contrário, misture a lata actual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Instruções de utilização

EM NOVAS SUPERFÍCIES LIMPAS, SECAS E ISENTAS DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE: *Cimento e betão:* Depois de colocados. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão. *Gesso, gesso ou madeira:* Fixação ou selagem prévia com produtos adequados a cada caso. Diluição até 10% na primeira demão. EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS: *Com tintas em bom estado de qualidade:* Lavar e lixar suavemente, em massa, se necessário, e depois aplicar. *Com tintas em mau estado:* Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade na superfície, esta deve ser corrigida.

Armazenamento

- No seu recipiente original fechado, a uma temperatura e humidade não extremas
- Manter fora da luz solar directa.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Apresentação

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 L