



## Descripción

Tinta para interiores ou exteriores com problemas de manchas onde é necessário um acabamento rápido. Graças à sua composição de materiais de alta qualidade, cobre manchas difíceis de remover, tais como manchas de ferrugem, nicotina esferográfica, impedindo o seu reaparecimento. Fácil de aplicar em spray.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color producto

Branco

Natureza

Acrílico termoplástico

## Datos de aplicación del producto

Limpieza	Com Diluente Borrachacloro - acrílicos Jafep 30
Repintado	30 minutos
Secado	10 minutos

## Dónde aplicarlo

Pode ser aplicado tanto no interior como no exterior, em superfícies de betão, gesso, cimento, tijolo e pedra.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Inflamável - Evitar a pulverização perto de faíscas.
- Aplicar em áreas ventiladas.
- Recomenda-se o uso de respirador ou medidas de extração devido à possibilidade de vapores tóxicos.

## Modo de empleo

Sobre pinturas em bom estado: limpar, secar e lixar levemente. Se a pintura estiver em mau estado, removê-la completamente. Agitar o spray durante 2 minutos e pulverizar a área necessária a uma distância de cerca de 15 cm. Aplicar primeiro uma demão fina, e se necessário repetir a operação após a primeira demão ter secado. As demãos espessas não devem ser aplicadas para evitar a flacidez. Para limpar as ferramentas utilizar Diluente Borrachacloro - acrílicos Jafep.

## Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 3 anos.

## Presentación

Embalagens de: 400 mL.