



Descrição

Para aplicação interior e exterior, proporciona alta resistência e impermeabilidade.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Escuro, Rosa, Cinzento e Cinzento Claro
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos

Aspecto	Pedra Brilhante
Peso específico	1,30 ± 0,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, espátula, pistola ou airless
Rendimiento	1-2 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	12 horas
Secado	1 hora

Prestaciones finales

Resistencia	5
-------------	---

Dónde aplicarlo

Em superfícies exteriores com suportes de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores em gesso, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados. Todos os suportes estarão limpos, secos, isentos de gorduras e salitre. Sendo um produto 100% acrílico, é altamente resistente aos álcalis, pelo que também é especialmente recomendado em caves, caves, garagens, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGA E GRAXA DE:

Primeiro, o fundo de efeito de pedra é aplicado. Recomendamos um tom adequado para cada cor que melhore significativamente a aderência e a opacidade. A sua aplicação é a genérica das tintas de base aquosa, com um rendimento aproximado de 8-10 m²/L/demão. Deixe secar cerca de 8 horas.

A seguir procedemos à aplicação do revestimento, através da utilização de uma pistola de gotelé 4mm. Bons resultados também são obtidos usando um rolo de pêlo curto ou espátula.

NA SUPERFÍCIE PINTADA ANTIGA:

Com tintas de qualidade e sem danos: Lave e lixe levemente e depois aplique.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Presentación

Embalagens: 4 e 15 L