

Color producto	Bases Brancas
Natureza	Acrílico Puro
Aspecto	Texturizado
Peso específico	1,45 gr/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel ou Rolo
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	8 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia	3
-------------	---

Dónde aplicarlo

Em superfícies exteriores com suportes de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores em gesso, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados. Todos os suportes estarão limpos, secos, isentos de gorduras e salitre. Sendo um produto 100% acrílico, é altamente resistente aos álcalis, pelo que também é especialmente recomendado em caves, caves, garagens, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.

- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGEM, GRAXAS OU SALITROS DE:

Cimento e concreto: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira camada.

Gesso, gesso ou madeira: Fixar ou vedar previamente com produtos adequados a cada caso. Diluir até 10% na primeira demão.

EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:

Com tintas em bom estado: Lavar e lixar suavemente, massajar se necessário e aplicar a seguir.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova. Se for detectada alcalinidade no suporte, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Presentación

Embalagens: 4 e 15 L