



Descrição

Revestimento decorativo de interiores, de aplicação para paredes e tetos de gesso, escaiola e similares, obtendo um acabamento jaspeado, usando a técnica do “Tadelaket”.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Branco Neutro

Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Aspecto	Brilhante depois do polido

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Rolo ou espátula
Rendimiento	8-12 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6-8 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia	1
-------------	---

Dónde aplicarlo

Em fundos de gesso, gesso, etc. limpo, seco e isento de pó e gordura.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Escolha a tonalidade desejada e use a Tintura apropriada para ela.

FÁCIL APLICAÇÃO:

A superfície deve estar bem nivelada, senão reboco para deixá-la lisa e com pouca absorção. Imprima os fundos com um produto acetinado como Satinada 2000 ou tinta aquosa Velour como Satinada 2000, diluído e colorido no tom desejado do estuque.

Agite vigorosamente antes de enrolar o produto em uma camada espessa. Use a espátula para alisar, deixando traços largos. Deixe secar cerca de 6 horas. O brilho natural aparecerá friccionando e polindo com a talocha ou espátula com a qual se faz toda a aplicação, também com lixas gastas ou polidora.

APLICAÇÃO TRADICIONAL:

Prepare o fundo com um produto acetinado, como Satinada 2000 ou tinta aquosa Velour. Enrole uma demão e deixe secar ao toque, raspando as impurezas com uma espátula. Após cerca de 6 horas, aplica-se uma segunda demão, que alisamos com espátula de inox quando húmida. Depois de seco, poliremos com uma lâmina ou máquina de polir.

Finalmente, se desejar, pode proteger e prolongar o brilho do Gharnata com uma cera à base de água como a nossa Cerastuc.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Presentación

Gharnata: Embalagens de 5 Kg