

Protector Antioxidante do Efeito Ferrugem Jafep



6 de Maio, 2026



Vantajas

- Pronto a usar.
- Facilidade de aplicação.
- Produto aquoso
- Resistência sol, água, exterior.
- Sem fissuras ou rachaduras.

Descripción

Protector incolor aquoso, à base de resinas acrílicas e filtros solares de aspeto mate, que faz parte do sistema Efeito Ferrugem Jafep. É aplicado em último lugar como demão protetora sobre a **Base Férrica** e o **Acelerador de Óxido Jafep**, criando uma película fina, que praticamente não modifica o aspeto oxidado e protege da água, do sol e das intempéries.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de aplicación del producto

Protetor Antioxidante do Efeito Ferrugem Jafep

6 de Maio, 2026



Repintado	1 hora
Secado	1 hora

Dónde aplicarlo

O efeito ferrugem pode ser obtido em qualquer tipo de superfície. Recomenda-se preparar bem a superfície, deixando-a limpa de qualquer tipo de gordura e sujidade, e aplicar o primário multiusos à base de água Jafep, de acordo com a natureza do suporte.

Será aplicado após a aplicação do acelerador de óxido.

Dada a multiplicidade de suportes e técnicas de aplicação possíveis, recomenda-se a realização de um teste antes da aplicação final.

Precauciones

- Ler atentamente a ficha de segurança do produto antes de o manusear.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 35 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Aplicar no exterior ou em interiores bem ventilados.
- Dada a multiplicidade de substratos e técnicas de aplicação, recomenda-se a realização de um teste antes da aplicação final.

Modo de empleo

Para ser aplicado pelo menos 48 horas após a aplicação do acelerador de óxido

Agitar bem o conteúdo do recipiente até ficar completamente homogeneizado.

Aplicar uniformemente com trincha, rolo ou pistola.

Almacenamiento

Protetor Antioxidante do Efeito Ferrugem Jafep

6 de Maio, 2026



- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.

Presentación

Embalagem de 750 ml.