



Descripción

Revestimiento decorativo de aspecto aveludado, constituído por uma base metálica à qual se juntam os nossos corantes (Tintura Jafep) obtendo-se acabamentos de efeito muito sofisticado.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Metálico

Aspecto	Aveludado
Peso específico	1,25 gr/cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	5 - 7 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes Aquosos
Repintado	12-24 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia	3
-------------	---

Dónde aplicarlo

Pintura e decoração de superfícies de alvenaria, novas ou antigas, rebocos, rebocos, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

De qualquer forma, aplicar primer com Fondo Mate, aplicando uma ou duas demãos conforme a

necessidade. Tinta Sahara com Jafep Tinturas, buscando a tonalidade desejada, na dosagem recomendado 125 mL de tintura com 5 Kg de Fundo. Com a espátula de aço inox, espalhar o produto em uma primeira camada fina e uniforme. Após cerca de 6 horas, aplica-se uma segunda demão, com a mesma espátula de aço inoxidável, mas com passadas curtas e irregulares.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Presentación

Embalagens: 2,5 L