

Ficha Técnica

Esmalte Acrílico Acrimar Metalizado

Esmalte acrílico en base agua.

Versión: 18/04/2023



Ventajas

- Buena nivelación.
- Elevada cubrición.
- Muy buena lavabilidad.

Descripción

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable, con muy alta cubrición, inodoro e ininflamable. Ofrece una extraordinaria dureza y resistencia al roce. Posee un acabado metalizado.

Propiedades

El Esmalte Acrílico Acrimar Metalizado es un esmalte al agua con aspecto metalizado de fácil aplicación y con muy buena nivelación que ofrece unos acabados muy cubrientes y además posee una muy buena lavabilidad. Este esmalte presenta una extraordinaria dureza y resistencia al roce, haciéndolo apto no solo para interior sino también para exteriores.

Es inodoro, ya que gracias a su cuidada formulación no presenta olores desagradables ni durante la aplicación, ni en el secado y curado del producto.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Oro y Plata
Aspecto	Metalizado
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,15 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	4.000 ± 750 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	12 – 14 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 horas
Secado	1 hora

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 1 (según Norma UNE-EN 13300)
Aspecto Aplicado	Metalizado

Dónde aplicarlo

Aplicable tanto en interiores como exteriores. Muy adecuado para la decoración y protección de superficies de hierro, madera, yeso, etc, tales como puertas, sillas, mesas, ventanas, paredes, muebles, verjas, estructuras metálicas, etc. Y por supuesto cocinas y baños.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.



- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase. Aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias, secas, sin polvo y preparadas adecuadamente.

SUPERFICIE PINTADA: Si la superficie está en buen estado, lavar, lijar y aplicar directamente Esmalte Acrílico al Agua Acrimar. En caso contrario, eliminar totalmente la pintura vieja y proceder como superficie no pintada.

SUPERFICIES NO PINTADAS:

Madera: Aplicar una capa de Multiusos al agua o Selladora al agua.

Metal: Aplicar una capa de Multiusos o Imprimación antioxidante al agua.

Paredes: Aplicar "Acrimar" directamente o preparar con Sellacryl.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 375 mL y 750 mL.

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, tanto en interior como en exterior, de superficies de hierro, madera, yeso, se realizará con el Esmalte Acrílico Acrimar Metalizado de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 10 a 12 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com