



Vantajas

- Aplicação fácil
- Pronto a usar
- Todas as classes de superfícies

Descripción

Esmalte lacado sintético que imita o grão de madeira numa única demão. Fácil de aplicar independentemente de a superfície ser não porosa ou lacada (portas, caixilhos, armários, janelas, aparelhos, etc.).

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Nogueira claro, carvalho cinza, Wenge e Nogueira

Natureza	Resinas alquídicas
Peso específico	$1 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/demão
Diluyente	Não precisa, produto pronto a usar.
Repintado	24 horas
Secado	6 - 8 horas

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

Modo de empleo

A superfície deve estar completamente limpa, seca e sem gorduras. Em materiais não porosos, lixar com a ferramenta necessária. Dependendo do tipo de substrato, utilizar o primário apropriado, certificando-se de que está bem aderido e seco.

Misturar bem o produto antes de o utilizar, e não o diluir. Aplicar uma demão abundante e uniforme com uma trincha simples de 7 a 8 cm com cerdas naturais. Acabar com pinceladas longas no sentido desejado para marcar o grão, passando suavemente a ponta da trincha em traços contínuos, paralelos ou ligeiramente ondulados no mesmo sentido.

Se quisermos marcar mais o grão, podemos fazer alguns cortes irregulares à trincha e proceder da mesma forma.

Almacenamiento

- Em recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagens de: 750 mL, 4 L.