

Ficha Técnica

Pintura Antimanchas de acabado "Sin Olor"

Pintura antimanchas al disolvente

Versión: 20/04/2023



Descripción

Pintura fabricada a base de resinas alquídicas especiales, que por su naturaleza tixotrópica, forma una película que aísla manchas de humedad, óxidos, humos, etc. Es un producto para dar como acabado y no utilizar ningún otro producto a continuación.

Propiedades

- Sin olor.
- Pintura de acabado.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Resinas alquídicas
Peso específico	1,45 g/cm3

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha o rodillo
Rendimiento	15 - 17 m2/L/capa
Diluyente	Disolvente Sin Olor Jafep
Repintado	12 horas
Secado	2 - 3 horas

Dónde aplicarlo

Pintura mate para aplicar en interiores, tanto en paredes como en techos con problemas de manchas de humo, humedad, óxidos, etc. Para utilizar como acabado.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

[Disolvente Sintético sin olor](#)

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:



Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 ml, 4 L y 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com