

## FICHA TÉCNICA

C.A.R.FIT

## 2K Ultra HS Clear Coat

**Descrição:**

O Verniz 2K ULTRA HS CLEAR COAT, é um verniz acrílico de dois componentes e alto teor de sólidos. É um verniz com um acabamento especial, excelente aparência e anti-risco. De acordo com os limites impostos pela diretiva 2004/42/CE para produtos categoria IIB, subcategoria d.2004/42/IIB (d) (420) 420.

**Aplicação:**

Este verniz pode ser utilizado em pinturas gerais ou apenas retoques de carros, motos e veículos comerciais. Pode ser utilizado tanto com tintas à base de água, como com base solvente.

**Caraterísticas:**

- 3 tipos de endurecedor disponíveis, para diferentes aplicações e temperaturas (lento, rápido e standard)
- Alto brilho
- Pintura de alta qualidade para carros, motos e veículos comerciais
- Resistência química, mecânica e climatéricas
- Propriedades anti amarelecimento

**Densidade:**

- Verniz – 994g/l
- Endurecedor Standard – 976 g/l
- Endurecedor Rápido – 974 g/l
- Endurecedor Lento – 989 g/l

REF.	DESCRIÇÃO
74011000	CF VERNIZ 2K ULTRA HS 1L
74370501	CF ENDURECEDOR RAPIDO P/VERNIZ 2K ULTRA HS 0,5L
74350501	CF ENDURECEDOR NORMAL P/VERNIZ 2K ULTRA HS 0,5L
74015000	CF VERNIZ 2K ULTRA HS 5L
74352501	CF ENDURECEDOR NORMAL P/VERNIZ 2K ULTRA HS 2,5L
74372501	CF ENDURECEDOR RAPIDO P/VERNIZ 2K ULTRA HS 2,5L



VOC: &lt; 420g/L

EU limit value: 2004/42/IIB(d)(420)



**Proporção da mistura 2:1** Verniz (A)  
Endurecedor

**Vida útil da mistura:** 4 a 6h a 20°C



**Viscosidade da aplicação:** 18 -20seg. a 20°C,  
(DIN 4mm)



**Pistola:** Bico: 1.3 a 1.4 mm  
Pressão de ar: recomendada pela marca da pistola



**Aplicação:** 2 Demãos \*  
Espessura: 40 - 50µm

\*Quando existir humidade relativa aplicar apenas 1 demão e ½, sem flash off



**Evaporação entre demãos:** 5 – 10 min. A 20°C



**Diluição:** 10% com diluente universal



**Armazenamento:** Manter distante da luz solar  
Manter num local seco e protegido

**TEMPO DE SECAGEM**

	A 60°C	AO AR / A 20°C	INFRAVERMELHOS
MANUSEAR	30 MIN	12 H	8-15MIN
POLIMENTO	2 H	24 H	1 H

Sousa & Sousa, Lda.

Tlf: 244 723 495/244 814 243

[geral@sousaesousa.pt](mailto:geral@sousaesousa.pt)

[www.sousaesousa.pt](http://www.sousaesousa.pt)

## 2K Ultra HS Clear Coat

### **Segurança, saúde e ambiente:**

Em geral, evite o contato com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Faça um tratamento de resíduos adequados.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e posição correta.

Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa ao ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho.

**Para mais informações, a leitura do rótulo da embalagem deste produto e dos seus componentes e de todos os produtos complementares referidos nesta ficha técnica são fundamentais.**

Os dados técnicos desta ficha técnica são baseados nos nossos conhecimentos atuais e dão-lhe uma ideia das várias aplicações sem obrigações.