

Ficha Técnica

Masilla Plástica Interior



Descripción

Masilla plástica en pasta. Lista al uso en interior. Se adhiere sobre todo tipo de soportes de albañilería. Posee una buena lijabilidad con un acabado muy liso y duro.

Propiedades

- Buena lijabilidad
- Acabado muy liso y duro

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,70 g/cm ³

Datos de aplicación del producto



Espesor mínimo	0- 2 mm (espesor recomendado)
Rendimiento	Variable según espesores
Diluyente	Agua
Secado	1 - 3 horas mínimo. Lijado: 12 horas mínimo.

Dónde aplicarlo

Reparación y tendidos finos en interior. Sobre obra de albañilería y madera. Tapagrietas, fisuras y nudos. Ahorra tiempo y material. Aplicable a llana y espátula.

Modo de empleo

Listo al uso. No precisa preparación. Es recomendable eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Si el fondo está suelto o poco consolidado, es conveniente aplicar un fijador muy diluido. Antes de pintar dejar secar totalmente.

Formatos

Envases de: 750mL, 5Kg y 25Kg.

Herramienta (Descripción)

Llana y espátula



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

