

P.PLÁSTICA BRICOLAGE. (Acrilica Pinroda)

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición con una relación calidad/precio insuperable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos
Color: Blanco
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1.70 gr./cm³ aproximadamente
Secado: 30 minutos aproximadamente
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)
Rendimiento: 4 - 6 m²/Kg.
Tinción: Colorantes JAFEP



APLICACIÓN

Pintura económica para interiores, idónea para el pintado de techos, con buen rendimiento, blancura y cubrición.

MODO DE EMPLEO

Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas y secas:

- Si son nuevas: Aplicar directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Si son viejas con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente.
- Si son viejas con pinturas en mal estado: Raspar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal, incluso lijadas: Aplicar primero un fondo fijador o Sellacril JAFEP.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación



PRESENTACIÓN

Envases de: 3 Litros y 12 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía.
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

