

Ficha Técnica

Aural Fachadas Tinta para fachadas Texturada

Tinta para fachadas acrílica pura texturada

Versión: 13/03/2024



Ventajas

- Acabamento texturado.
- Semi-elástico.
- Alta resistencia e durabilidade.
- Cobertura Excepcional
- Impermeabiliza enquanto mantém a respirabilidade.
- Proteção anti-mofo

Descripción

Tinta para fachadas lisa de textura fina e elevada qualidade, elaborada com resinas de emulsão acrílica que conferem à tinta propriedades inovadoras: produto semi-elástico, elevada resistência aos raios ultravioleta e boa dureza.

Produto ideal para a proteção de fachadas com excepcional brancura, cobertura e rendimento, para além de proporcionar um resultado decorativo.

Não amarelece, tem uma excelente resistência à deterioração da resina pelos raios UV, e um baixo odor. Impermeabiliza as fachadas mantendo a sua respirabilidade. A sua formulação contém aditivos conservantes para proteger a película.

Propiedades

A tinta para fachadas Aural Fachadas Texturada oferece um acabamento estético texturado, muito cobridor, e também graças à sua cuidadosa formulação não amarelece e tem uma excelente aderência, o que resulta numa tinta para fachadas com uma resistência muito elevada à deterioração da resina pelos raios UV.

Tem uma permeabilidade muito baixa à água líquida, o que impede a absorção de água (impermeabiliza), mas ao mesmo tempo permite a transpiração de vapor, permitindo o fluxo de ar do interior para o exterior, formando um revestimento que impermeabiliza e transpira.



Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos Puros
Peso específico	1,40 ± 0,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola airless
Rendimiento	5 - 8 m ² /L
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6- 8 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 dias

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Texturada
------------------	-----------

Dónde aplicarlo

Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Em superfícies exteriores com suportes de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores de gesso, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados. Todos os suportes devem estar limpos, secos, isentos de gorduras e salitre. Por ser um produto 100% acrílico, é muito resistente aos álcalis, pelo que



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



também é recomendado para caves, adegas, garagens, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar em caso de risco de geada ou chuva.
- Não aplicar com ventos fortes ou sob a luz direta do sol.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

Productos relacionados

Sellaprim Exteriores.Imprimación selladora al agua pigmentada
Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS, SECAS E ISENTAS DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10-15% para a primeira demão. Se for muito absorvente, deve ser fixado previamente. Em caso de defeitos do suporte, aplicar massa com um produto adequado ou, em superfícies demasiado polidas, lixar para abrir os poros.

Estuque, gesso ou madeira: Fixar ou selar previamente com produtos adequados a cada caso. Diluir até 10% na primeira demão.

EM SUPERFÍCIES ANTIGAS PINTADAS:

Com tintas em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa se necessário e depois aplicar.

Com tintas em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no suporte, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- Em recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Formatos

Embalagens: 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com