

Ficha Técnica

Lasur Aqua

Lasur al agua

Versión: 12/07/2024



Descripción

Lasur de aplicación interior y exterior. Es muy flexible y permeable al vapor de agua, lo que permite transpirar a la madera. Protege y decora en condiciones y ambientes extremos. Contiene aditivos filtrantes que protegen de los rayos U.V.

Propiedades

- Acabado decorativo a poro abierto
- Máxima protección ante la intemperie
- Previene las agresiones nocivas para la madera
- Reforzado con filtros solares
- Protección contra agentes biológicos y acción de los rayos UV
- Hidrofugante y repelente a la humedad
- Permeable al vapor de agua
- Alta durabilidad y flexible
- Evita la formación y desarrollo de hongos

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco, Incoloro, Roble, Caoba, Pino, Teca, Nogal, Nogal Oscuro y Palisandro. Y en el sistema multicolor todos los colores Coltec-Wood
Aspecto	Satinado. Mate sólo en la variedad "Incoloro"
Naturaleza	Dispersión acrílica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	12 - 14 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	3 horas
Secado	30 - 45 minutos

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Satinado aunque si se aplican varias capas puede quedar brillante.
------------------	--

Dónde aplicarlo

Sobre todo tipo de madera interior y exterior: cercas, puertas, marcos, ventanas, etc., en donde el aplicador busque un acabado de alta durabilidad.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.



- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.
- Al exterior no aplicar lasur incoloro solo (acompañar siempre de una capa de pigmentado).

Productos relacionados

[Jafep Fondo Protector para madera](#)
[Jafep Anticarcomas](#)

Modo de empleo

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Es aconsejable aplicar una primera capa de Fondo Protector para madera o Anticarcomas. Aplicar como acabado una o más capas sin diluir lijando entre capa y capa. **Importante:** En maderas tropicales como castaño, roble, etc. que son ricas en taninos, es recomendable limpiar previamente con un trapo empapado en disolventes no grasos como la acetona; por contra, las maderas resinosas como el pino, han de ser limpiadas con disolventes grasos como el aguarrás.
- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 ml y 4 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep