

## Ficha Técnica

# Sellacryl Pigmentado Fixador acrílico penetrante ATMH



Selante acrílico pigmentado

Versión: 12/02/2024



## Ventajas

- Producto pronto a usar
- Cobertura mejorada
- Com conservante anti-moho

## Descripción

Selante pigmentado blanco para paredes, tijolos, tintas, etc. Producto 100% acrílico. Cuando aplicado sobre o betão, impede a entrada de CO2 e, conseqüentemente, o processo de carbonatação. Como é pigmentado, melhora a cobertura das sucessivas demãos de tinta, poupando tempo e material.

## Propiedades

- Elevado poder de fixação
- Evita a penetração de humidade

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Naturaleza	Acrílico

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha ou Rolo
Rendimiento	8 - 12 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	4 - 6 horas
Secado	30 minutos

## Dónde aplicarlo

Ideal para selar todos os tipos de superficies de betão, tijolo, gesso, gesso cartonado, etc.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar com ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, na sua falta, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo

Pode ser aplicado com trincha ou rolo. Produto pronto a usar. Se necessário, diluir até 5-10% com água. Em superfícies novas: Limpar e secar, isento de ferrugem, gordura ou salitre, e aplicar massa nos possíveis defeitos. Em superfícies previamente pintadas: Lavar e lixar, aplicar massa se houver zonas danificadas.

Para a limpeza de trinchas ou rolos, utilizar apenas água.



## Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de plástico de: 4 L e 15 L.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)