

Ficha Técnica

Sellaprim Exteriores. Imprimación selladora al agua pigmentada



Descripción

Producto elaborado a base de resinas acrílicas en emulsión, especialmente desarrollado como primario para aplicar sobre muy diversos soportes, tanto nuevos como viejos. Produce una película aislante, opaca y mate que elimina las diferencias de absorción del soporte, antes de que sean aplicadas las pinturas de acabado. Es también un eficaz aislante de muchos tipos de manchas.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Mate
Naturaleza	Emulsión estireno-acrítica
Peso específico	1.45 + 0,05 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muy variable (9-12 m ² /l), dependiendo de la superficie tratada
-------------	---



Diluyente

Agua

Secado

al tacto 1-2 horas. Para pintar después de 12 horas

Dónde aplicarlo

Rodillo, brocha o pistola

Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con agua; sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas. En interiores se puede realizar una dilución de hasta el 30% cuando se utilice básicamente como selladora.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C.

No exponer el envase a temperaturas extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con agua; sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas. En interiores se puede realizar una dilución de hasta el 30% cuando se utilice básicamente como selladora.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C.

No exponer el envase a temperaturas extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Formatos

Envases de plástico de: 4 Litros; 15 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

