

Ficha Técnica

Fondo Penetrante Fijador al Disolvente



Descripción

Producto de excelente penetración y poder de fijación. Muy buena adherencia, gran resistencia a la alcalinidad y rápido secado. Es útil para la protección de hormigones y otras superficies de construcción contra los elementos agresivos del medio ambiente, básicamente CO₂.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Incoloro y Transparente
Naturaleza	Acrílico

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muy variable según estado de superficies
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Secado	1 hora. Para pintar en 24 horas



Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo

Indicado especialmente para fijar materiales de construcción en mal estado y adecuado para fijar pinturas y recubrimientos viejos. Se puede aplicar en interior y exterior. Directamente sobre hormigón como barrera anticarbonatación.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase y aplicar tal cual se presenta con brocha o rodillo. Evitar las temperaturas extremas, y altos porcentajes de humedad.

Cepillar y raspar previamente arena, cemento o viejas pinturas mal adheridas.

Formatos

Envases de: 1 Litro, 5 Litros; 20 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com