

FICHA TÉCNICA

Betume Soft Plus

Descrição:

Betume de enchimento de poliéster de dois componentes de alta qualidade para enchimento de pequenas e médias irregularidades em peças de carroçaria. O produto tem excelente adesão ao aço, plásticos reforçados com fibra de vidro e madeira.

Aplicação:

Este betume universal de poliéster é utilizado para eliminar imperfeições em carroçarias e veículos comerciais.

Caraterísticas:

- Secagem rápida
- Aplicação de camada espessa sem poros
- Aguenta a forma que lhe é dada
- Fácil de lixar mesmo após 24 horas de aplicação
- Destinado a lixagem manual e à máquina a seco

Substratos: Aço, plástico reforçado com fibras de vidro, madeira e substratos OEM *

Cor: Bege

Densidade: 1600-1700 g/l

REF.	DESCRIÇÃO
21241800	CF BETUME SOFT PLUS 1.8KG
21240500	CF BETUME SOFT PLUS 0.5KG

* Não aplicar sobre primário de um componente, primário de cura ácida ou acabamentos acrílicos termoplásticos. A aplicação em pinturas não é recomendada.



VOC: max. 3g/L
EU limit value: 2004/42/IB(d)(250)



Limpeza: Os substratos a serem tratados devem ser limpos, secos, desengordurados e lixados. Remova revestimentos termoplásticos antigos, pinturas antigas, resinas sintéticas bem como produtos que contenham ácido



Proporção da mistura: End. BPO 2% do peso



Vida útil da mistura: 4-5 min. a 20°C,



Tempo de secagem: 20 min. a 20°C
5-10 min a 60°C



Lixagem: do grão P120-P240



- Não aplique este produto sobre superfícies não lixadas
- Não aplique este produto sobre primários de um componente incluído etch, primários de proteção de corrosão e produtos não totalmente curados.
- *Aplicação sobre pinturas antigas não é recomendado
- O betume pode ser aplicado sobre primários anticorrosivos de dois componentes e primários epóxi caso seja necessário
- Use a quantidade recomendada de endurecedor para evitar descolorações na pintura e outros possíveis defeitos
- Não aplicar materiais de pintura diretamente no betume
- Aplicar o betume numa temperatura não inferior a 10°C



Armazenamento: Manter distante da luz solar
Manter num local seco e protegido

Segurança, saúde e ambiente:

Em geral, evite o contato com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Faça um tratamento de resíduos adequados. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e posição correta.

Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa ao ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho.

Para mais informações, a leitura do rótulo da embalagem deste produto e dos seus componentes e de todos os produtos complementares referidos nesta ficha técnica são fundamentais.

Os dados técnicos desta ficha técnica são baseados nos nossos conhecimentos atuais e dão-lhe uma ideia das várias aplicações sem obrigações.