



Descripción

Tinta feita a partir de resinas acrílicas especiais modificadas, que pela sua natureza forma uma película que isola e elimina manchas de humidade, óxidos, fumo, etc.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Branco
Naturaleza	Acrílica

Aspecto	Mate
Peso específico	1,30 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha ou rolo
Rendimiento	7 - 9 m ² /L/Demão
Repintado	5 horas
Secado	1 hora

Dónde aplicarlo

Tinta mate para ser aplicada em interiores, tanto em paredes como em tetos com problemas de manchas de fumo, humidade, óxidos, etc. Respeitando os tempos de secagem, o trabalho será terminado com tintas, plásticos ou esmaltes de qualidade.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS, SECAS E LIVRES DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE: *Cimento e betão*: Uma vez endurecido. Diretamente, não é aconselhável diluir. *Gesso ou madeira*: Fixar ou selar previamente com produtos adequados para cada caso. SOBRE SUPERFÍCIES ANTIGAS PINTADAS: *Com pinturas em bom estado*: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar. *Com pinturas em mau estado*: Remover e proceder como uma

nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 L.