



Ventajas

- Lavável.
- Alta dureza.
- Boa resistência à fricção.
- Sem odor.

Descripción

Esmalte acrílico reforçado para aplicação direta em azulejos sem primário. Excelente aderência e resistência. Acabamento atrativo e resistência à cor de longa duração.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Acetinado bases P, D y TR; Cores: Olinn, Cinzento Pérola, Azul Safira e Marfim
Aspecto	Acetinado

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	13-15 m ² /L/Demão
Diluyente	Água

Dónde aplicarlo

Especialmente diseñado para aplicação direta em azulejos, mas também muito adequado para renovação do aspeto de outras superfícies tais como radiadores, mobiliário ou eletrodomésticos. Adequado tanto para interiores como para exteriores.

Recomenda-se não aplicar em pavimentos, bancadas ou qualquer outra superfície sujeita a tráfego, fricção ou abrasão intensa. Não aplicar em áreas expostas a contacto contínuo com água, quer por imersão ou salpicos.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Esmalte para Azulejos Aquoso

4 de Maio, 2026



Embalagens de: 750 mL.