



Descripción

Revestimiento acrílico desarrollado para ser el fondo ideal para el acabado de nuestras Tierras Rodantinas y otros productos altamente decorativos. Es lavable y respirable y con excelente cobertura.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Branco
Natureza	Copolímeros Acrílicos
Aspecto	Mate
Peso específico	1.6 ± 0,5 g/ cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo ou pistola
Rendimiento	8 - 12 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes Aquosos
Repintado	5 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia	3
-------------	---

Dónde aplicarlo

Em fundos de gesso, gesso, etc. limpo, seco e isento de pó e gordura.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Aplicar uma primeira demão do Fundo diluído a 20% e uma segunda com a mesma diluição se julgar necessário. Pelo menos quatro horas devem decorrer entre os dois. Você pode usar um pincel, rolo ou pistola. *Em superfícies novas limpas e secas, isentas de ferrugem e gorduras ou salitre:* Fixação prévia com Selante Sintético ou com Sellacryl Jafep, devidamente diluídos. *Em superfícies pintadas antigas:* - *Com tintas em bom estado, de qualidade:* Lavar e lixar suavemente e aplicar a seguir. - *Com tintas em mau estado:* Eliminar e proceder como superfície nova. - *Em tintas à têmpera, cola ou cal:* Aplicar primer fixador ou Sellacryl Jafep.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Presentación

Embalagens: 5 Kg