



Descripción

Producto com excelente poder de penetração e fixação. Muito boa aderência, grande resistência à alcalinidade e secagem rápida. Devido ao seu conteúdo em resinas acrílicas modificadas, é útil para a proteção de concreto e outras superfícies de construção contra elementos agressivos do meio ambiente, basicamente CO2.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza	Acrílica
Aspecto	Incolor e Transparente

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muito variável segundo o estado das superfícies.
Diluyente	Jafep Solvente Sintético

Secado

1 hora. Para pintar em 24 horas.

Dónde aplicarlo

Escova, rolo

Especialmente indicado para a fixação de materiais de construção em mau estado e indicado para a fixação de tintas e revestimentos antigos. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos. Diretamente no concreto como barreira anticarbonatação.

A cobertura prática (real) dependerá da construção do filme, natureza do substrato e método de aplicação.

Modo de empleo

Agitar bem o conteúdo do recipiente e aplicar à medida que se apresenta com pincel ou rolo. Evite temperaturas extremas e altas porcentagens de umidade. Escovar e raspar previamente areia, cimento ou tinta velha mal aderida.

Presentación

Embalagens: 1, 5 e 20 L