



Ventajas

- Ajuda a preservar a madeira
- Nutre a madeira
- Não seca
- Alta resistência às intempéries
- Longa duração
- Não deixa película

Descripción

Preparação incolor, à base de água, para utilização com sistemas de pintura à base de solventes ou de água, que atua em profundidade e previne a infestação de caruncho. Não seca a madeira e não deixa película.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Incolor

Natureza	Biocida
Aspecto	Líquido
Peso específico	0,95-1,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Repintado	24 horas
Secado	Secagem do pó: 1-2 horas, secagem completa: 24 horas

Dónde aplicarlo

O Jafep Anti-caruncho destina-se ao tratamento de madeiras exteriores, tais como janelas, portas exteriores, revestimentos, vedações, etc. Deve ser evitado o contacto direto com o solo e o ambiente aquático.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar se a humidade relativa for superior a 80%.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar com ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Utilizar apenas em doses de 200 ml/m² com aplicação com trincha e/ou rolo.
- Não utilizar em peças de madeira em contacto direto com alimentos, pensos para animais.
- Não utilizar em interiores, a madeira tratada só deve ser utilizada em interiores para caixilhos de janelas e portas exteriores.
- Não utilizar perto de ambientes aquáticos, tais como riachos, lagos, etc.

Modo de empleo

O Jafep Anti-caruncho e o seu acabamento subsequente devem ser sempre aplicados no exterior (apenas para utilizações de classe 2 e 3 de acordo com a norma DS/EN335:2013).

Limpar, lixar e remover o pó. No caso de madeira pintada, decapar completamente. Aplicar com trincha ou rolo. Aplicar sem diluir e após 24 horas da aplicação, terminar sempre com um produto de acabamento (verniz, lasur, etc.). Recomenda-se uma dosagem de 200 ml de produto/m², sem a exceder.

Para limpar as ferramentas, utilizar água e sabão neutro.

Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagens de: 750 mL.