



Descripción

Lasur para aplicação em interiores e exteriores. É muito flexível e permeável ao vapor de água, o que permite que a madeira respire. Protege e decora em condições e ambientes extremos. Contém aditivos filtrantes que protegem contra os raios UV.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Branco, incolor, carvalho, mogno, pinho, teca, noqueira, noqueira escura e pau-rosa. E, no sistema multicolor, todas as cores Coltec-Wood.
Naturaleza	Dispersão acrílica
Aspecto	Acetinado. Mate apenas na variedade ""Incolor""

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	12 - 14 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	3 horas
Secado	30 - 45 minutos

Dónde aplicarlo

Em todos os tipos de madeira interior e exterior: vedações, portas, caixilhos, janelas, etc., onde o aplicador procura um acabamento de grande durabilidade.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar com ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes
- Não aplicar o lasur incolor sozinho em exteriores (utilizar sempre um acabamento pigmentado).

Modo de empleo

MADEIRA NOVA:

Limpar, lixar bem e remover o pó. É aconselhável aplicar uma primeira demão de Fundo Protetor para madeira ou Anti-caruncho. Aplicar uma ou mais demãos não diluídas como acabamento, lixando entre demãos. Importante: Nas madeiras tropicais, como o castanheiro, o carvalho, etc., ricas em taninos, é aconselhável limpar previamente com um pano embebido em solventes não gordurosos, como a acetona; por outro lado, as madeiras resinosas, como o pinho, devem ser limpas com solventes gordurosos, como a aguarrás.

MADEIRA ENVERNIZADA:

Lixar ligeiramente e limpar. Aplicar uma ou duas demãos não diluídas. Se estiver em muito mau estado, remover o verniz existente e proceder como se fosse madeira nova.

Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagens de: 750 ml e 4 L.