



Descripción

Lasur para aplicações interiores e exteriores, mas especialmente desenvolvido para sistemas de proteção e decoração de madeiras exteriores. É muito flexível e permeável ao vapor de água, o que permite que a madeira respire. É aditivado com filtros solares de última geração e a sua composição inclui conservantes específicos que a protegem dos agentes biológicos e da ação dos raios solares UV.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Incolor, carvalho, mogno, pinho velho, noqueira, noqueira escura, carvalho francês e pinho mel
Naturaleza	Resinas alquídicas
Aspecto	Acetinado

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	6 - 8 horas

Dónde aplicarlo

Em todos os tipos de madeira interior e exterior: vedações, portas, caixilhos, janelas, etc., onde o aplicador procura um acabamento de grande durabilidade.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

Modo de empleo

- MADEIRA NOVA: Limpar, lixar a fundo e remover o pó. Pode ser aplicado previamente o Fundo

Penetrante para Madeira Sintético. Aplicar uma ou mais demãos não diluídas como acabamento, lixando entre demãos.

- MADEIRA ENVERNIZADA: Lixar ligeiramente e limpar. Aplicar uma ou duas demãos não diluídas. Se estiver em muito mau estado, remover o verniz existente e proceder como madeira nova.
- Limpar as ferramentas com diluente sintético Jafep ou aguarrás.

Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagens de: 375 mL; 750 mL; 4 L e 20 L (Incolor)

750 mL e 4 L (cores)