



Descripción

Massa plástica acrílica em pasta e reforçada com fibras, pronta a usar. Extraordinária adesão sobre um grande número de suportes, pelo que permite o enchimento de rebocos, betão, cimento, argamassa e pintura antiga, tanto em interiores como em exteriores.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Branco

Naturaleza

Copolímeros Acrílicos

Aspecto

Pasta Mate

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Variável de acordo com as espessuras. 1,5 Kg/m ² /1 mm de espessura (valor médio)
Diluyente	Água
Secado	1-3 horas no mínimo. 12 a 24 horas dependendo da espessura da demão aplicada.

Dónde aplicarlo

Reparação, renovação, assentamento e enchimento de exteriores e interiores. Sobre praticamente qualquer material ou obra de alvenaria. Cubra juntas, rachaduras, fissuras e nós.

A cobertura prática (real) dependerá da construção do filme, natureza do substrato e método de aplicação.

Modo de empleo

Pronto para usar. Não requer preparação. Aplicar com talocha ou espátula. É aconselhável remover o pó e higienizar a superfície a ser tratada. Se o fundo estiver solto ou mal consolidado, é aconselhável aplicar um fixador bem diluído. Se forem pinturas muito antigas e mal aderidas, devem ser removidas. Antes de pintar deixe secar completamente. Aplicar a temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35 °C, tanto no suporte como no ambiente.

Presentación

Embalagens: 1 e 5 Kg