



Vantajas

- Acabamentos muito brancos
- Baixo salpico
- Alto poder de cobertura

Descripción

Tinta mate com alta brancura e cobertura. Lavável, resistente e com excelente nivelamento. Particularmente adequada para interiores lisos e com bons resultados também ao ar livre devido à sua notável resistência e estabilidade. Aplicação sedosa e baixo salpico.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Branco

Naturaleza	Copolímeros vinílicos
Viscosidad	12.000 ± 1.500 cp (em Brookfield)
Aspecto	Mate
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos.
Repintado	5 Horas
Secado	30 minutos
Curado	28 dias

Prestaciones finales

Permeabilidad al agua líquida	28 dias
Resistencia	Clase 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778)

Dónde aplicarlo

Para pintura interior: paredes e tetos que requerem um acabamento de qualidade, baixo odor e aplicação suave, o seu acabamento mate é excepcional em todos os tipos de superfícies, bem como a sua brancura e lavabilidade. No exterior, oferece proteção adequada para fachadas, devido à sua notável resistência aos agentes atmosféricos.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NOVAS LIMPAS, SECO E LIVRE DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados para cada caso. Diluindo até 10% para a primeira demão.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGAS PINTADAS:

Com pintura em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar.

Com pintura em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagens de: 4 L; 15 L

Memoria Descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, em interiores, mas também no exterior, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com Pintura Plástica Mate Extra Vinílico da Pinturas Jafep. A cobertura será de 8 a 10 m²/L por demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.