



Descripción

Protector e secante antioxidante aquoso para metal, plástico, madeira, PVC, gesso, etc. À base de resinas acrílicas especiais e pigmentos anticorrosivos capazes de proporcionar proteção adequada com fácil aplicação, secagem rápida e repintura com a maioria das tintas de acabamento.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Branco e Cinzento

Naturaleza

Copolímeros acrílicos

Aspecto	Mate
Peso específico	1,35 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosas
Repintado	12 horas
Secado	1 hora

Prestaciones finales

Resistencia	5
-------------	---

Dónde aplicarlo

Ideal para superficies de metal, gesso, madeira, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo

Mexer bem o conteúdo do recipiente. O produto em uso não precisa de ser desbastado ou apenas minimamente desbastado. As superfícies devem ser desengorduradas, limpas e secas e as demãos finas devem ser aplicadas com uma diluição mínima. Se a superfície já estiver enferrujada ou mal pintada, deve ser lixada e a ferrugem ou tinta deve ser completamente removida antes da aplicação. No caso de ferrugem restante, aplicar 1 demão de Neutralizador de Óxido Jafep e depois aplicar a demão não diluída de Multi-usos.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagens de: 750 ml; 4 L