



Descripción

Tinta plástica para interiores de grande brancura e boa cobertura com uma qualidade / preço insuperável.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Branco

Naturaleza

Copolímeros acrílicos

Aspecto	Fosco
Peso específico	1,60 gr./cm ³ aproximadamente

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6 - 8 m ² /L/Demão
Diluyente	Água
Repintado	4 - 5 horas
Secado	aproximadamente 30 minutos

Dónde aplicarlo

Pincel, rolo ou pistola (ajuste de viscosidade)

Tinta económica para interiores, ideal para pintura de tetos, com bom desempenho, brancura e cobertura.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

Modo de empleo

Sobre todos os tipos de superfícies bem limpas, desengorduradas, secas e bem assentadas. - Se forem gesso ou cimento novo: Aplicar diretamente, diluindo até 25% para a primeira camada. - Se for repintado ou restaurado com tintas em bom estado: Lavar e lixar previamente. - Se forem tintas antigas e em mau estado: Raspe e proceda como uma superfície nova. até lixado: Primeiramente aplique um primer fixador ou Sellacril JAFEP. *Em geral é recomendado:* - Agite muito bem o produto até que esteja devidamente homogeneizado. - Betume os defeitos do suporte com rebocos ou massas - Não aplicar em temperaturas inferiores a 5º C. - Não exponha os recipientes a temperaturas extremas.

Presentación

Embalagem: 3 e 14 L