

Sellaprim Exteriores. Primário Selante Aquoso Pigmentado

4 de Maio, 2026



Descripción

Produto à base de resinas acrílicas em emulsão, especialmente desenvolvido como primário para aplicação sobre os mais diversos suportes, tanto novos como antigos. Produz uma película isolante, opaca e mate que elimina as diferenças de absorção do suporte antes da aplicação das tintas de acabamento. É também um isolante eficaz de muitos tipos de manchas.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza

Emulsão estireno-acrílica

Sellaprim Exteriores. Primário Selante Aquoso Pigmentado

4 de Maio, 2026



Aspecto	Mate
Peso específico	1.45 + 0,05 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muito variável (9-12 m ² /l), dependendo da superfície tratada
Diluyente	Água
Secado	Ao toque 1-2 horas. Para pintar após 12 horas

Dónde aplicarlo

Trincha, rolo ou pistola

É um produto para ser aplicado diretamente ou com uma ligeira diluição com água; sobre superfícies novas, limpas e secas, isentas de gorduras. Em interiores pode ser feita uma diluição até 30% quando é utilizado basicamente como selante.

Modo de empleo

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C.

Não expor o recipiente a temperaturas extremas.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura da película, da natureza do substrato e do método de aplicação

Presentación

Embalagens de plástico de: 4 Litros; 15 Litros